



LED PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA

FLAT

FEDATEX+
IDEAL LED

LED podhledová svítidla o výkonu 3W až 24W osazená SMD čipy s krytím IP20. Kruhový nebo čtvercový tvar svítidla. Nepřímé vyzařování světla přes kvalitní světločinnou desku. Barva světla 2800K, 4500K nebo 6000K.

LED PODHLEDOVÁ SVÍTIDLA FLAT

Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry	Rozměr otvoru
FP-L2-85-CW/NW/WW	2444/2445/2446	6000K/4500K/2800K	120°	195 lm	25.000 hod.	3W	IP20	85x85x12 mm	72x72mm
FP-L2-120-CW/NW/WW	2447/2448/2449	6000K/4500K/2800K	120°	390 lm	25.000 hod.	6W	IP20	120x120x12 mm	105x105mm
FP-L2-170-CW/NW/WW	2450/2451/2452	6000K/4500K/2800K	120°	780 lm	25.000 hod.	12W	IP20	170x170x12 mm	155x155mm
FP-L2-225A-CW/NW/WW	2348/2453/2349	6000K/4500K/2800K	120°	1440 lm	25.000 hod.	18W	IP20	225x225x12 mm	205x205mm
FP-L2-300-CW/NW/WW	2454/2455/2456	6000K/4500K/2800K	120°	1625 lm	25.000 hod.	24W	IP20	300x300x12 mm	275x275mm
FP-R2-85-CW/NW/WW	2431/2432/2433	6000K/4500K/2800K	120°	195 lm	25.000 hod.	3W	IP20	D 85x12 mm	D 72mm
FP-R2-120-CW/NW/WW	2434/2435/2436	6000K/4500K/2800K	120°	390 lm	25.000 hod.	6W	IP20	D 120x12 mm	D 105 mm
FP-R2-170-CW/NW/WW	2437/2438/2439	6000K/4500K/2800K	120°	780 lm	25.000 hod.	12W	IP20	D 170x12 mm	D 155 mm
FP-R2-225A-CW/NW/WW	2335/2440/2336	6000K/4500K/2800K	120°	1440 lm	25.000 hod.	18W	IP20	D 225x12 mm	D 205 mm
FP-R2-300-CW/NW/WW	2441/2442/2443	6000K/4500K/2800K	120°	1625 lm	25.000 hod.	24W	IP20	D 300x12 mm	D 275 mm

Vstupní napětí:	165~265V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP20
Stmívatelnost:	NE (volitelně TRIAC nebo 1-10V)
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD
Napájecí zdroj:	externí
Úhel světla:	120°
Životnost L70:	min. 25.000 hod.
Instalace:	vsazená do SDK podhledu
Materiál:	hliníkové tělo, PC optický kryt
Příslušenství:	stmívatelný napájecí zdroj (TRIAC nebo 1-10V)
Záruka:	2 roky

Vyzařovací charakteristika

