



## LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

# HB UFO Z9

FEDATEX+  
IDEALED

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

PHILIPS  
LUMILEDS

Robustní LED průmyslové svítidlo s krytím IP65, výkon 100W až 200W. Vysoká světelná účinnost 190 lm/W. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje L70: 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních prostor. Černé provedení svítidla. Použité kvalitní LED čipy Philips Lumileds, napájecí zdroj SOSEN, možnost stmívání 1-10V, DALI (převodník). Úhel světla lze volit 60°, 90°, 110°. Teplota prostředí: -40°C – +50°C.


# LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

## HB UFO Z9

### Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-ZHBUFO9-100W	HB09-100S	3000K 4000K 5000K	60°/90°/110°	19000 lm	50.000 hod.	100W	IP65	D286xH147 mm
IL-ZHBUFO9-150W	HB09-150M		60°/90°/110°	28500 lm	50.000 hod.	150W	IP65	D330xH165 mm
IL-ZHBUFO9-200W	HB09-200M		60°/90°/110°	38000 lm	50.000 hod.	200W	IP65	D330xH165 mm



Vstupní napětí:	200~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-40°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK10
Kvalita podání barev:	Ra 70 (volitelně Ra 80)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Philips Lumileds
Napájecí zdroj:	integrováný, Sosen driver, volitelně stmívatelný 1-10V, DALI(převodník)
Úhel světla:	60° / 90° / 110°
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou (60°/90°/110°)
Příslušenství:	pohybové čidlo
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

### Vyzařovací charakteristika

