



LED PRŮMYSLOVÉ A KOMERČNÍ OSVĚTLENÍ

HB WIDE

FEDATEX+
IDEALED

 NICHIA


 MEAN WELL

5 5 LET
ZÁRUKA

Špičkové LED svítidlo určené speciálně pro použití v komerčních objektech jako kancelářské budovy, supermarkety a další prodejny. Kytí IP65, výkon 100W až 180W. Vysoká světelná účinnost 130 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L70: 50.000 hodin. Použité japonské LED čipy Nichia, napájecí zdroj Meanwell, možnost stmívání (1-10V, DALI). Polykarbonátový reflektor pro ideální rozptyl světla. Teplota prostředí: -30°C – +50°C. Barva šasi svítidla bílá.

LED PRŮMYSLOVÉ A KOMERČNÍ OSVĚTLENÍ

HB WIDE




Parametry

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-HB-WID-100W	HB18-100	4000K 5000K	90°	13000 lm	50.000 hod.	100W	IP65	D421 x H385 mm
IL-HB-WID-120W	HB18-120		90°	15600 lm	50.000 hod.	120W	IP65	D421 x H385 mm
IL-HB-WID-150W	HB18-150		90°	19500 lm	50.000 hod.	150W	IP65	D421 x H385 mm
IL-HB-WID-180W	HB18-180		90°	23400 lm	50.000 hod.	180W	IP65	D421 x H385 mm

Vstupní napětí:	100~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 70 (volitelně Ra 80)
Světelný zdroj:	integrovaný, LED SMD Nichia
Napájecí zdroj:	integrovaný, Meanwell, volitelně stmívatelný (1-10V, DALI)
Úhel světla:	90°
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na hák nebo tyč
Materiál:	hliníková šasi, PC kryt s optikou, polykarbonátový reflektor
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj Meanwell), za příplatek až 7 let

Vyzařovací charakteristika



Rozměry

