

LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ

FEDATEX+  
IDEAL LED

# HEMERA

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

PHILIPS  
LUMILEDS

Robustní LED lineární průmyslové svítidlo. Výkon 100W až 240W. Krytí IP66, vysoká odolnost proti nárazu IK08. Vysoká světelná účinnost 160 lm/W. Záruka 5 let, za příplatek možná záruka až 7 let. Životnost světelného zdroje L90B10: 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro osvětlení průmyslových a výrobních a skladových prostor, vhodné do náročných prostředí s vysokými nebo nízkými teplotami. Použité LED čipy SMD Lumileds, napájecí zdroj Sosen, možnost stmívání (0-10V, DALI, PWM). Svítidla jsou vzájemně propojitelná - linkable. Teplota prostředí: -25°C ~ +45°C.

[www.ideal.cz](http://www.ideal.cz)

# LED PRŮMYSLOVÉ OSVĚTLENÍ HEMERA








## Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L90	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-LINHEM-100W	HB100HE2I-PY	3000K 4000K 5000K 6000K	30°x90°, 60°x110°, 90°x110°, 25°, 18°	16000 lm	50.000 hod.	100W	IP66	592x105x79 mm
IL-LINHEM-150W	HB150HE3I-PY		30°x90°, 60°x110°, 90°x110°, 25°, 18°	24000 lm	50.000 hod.	150W	IP66	892x105x79 mm
IL-LINHEM-200W	HB200HE4I-PY		30°x90°, 60°x110°, 90°x110°, 25°, 18°	32000 lm	50.000 hod.	200W	IP66	1192x105x79 mm
IL-LINHEM-240W	HB240HE5I-PY		30°x90°, 60°x110°, 90°x110°, 25°, 18°	38400 lm	50.000 hod.	240W	IP66	1492x105x79 mm

Vstupní napětí:	100~277V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-25°C ~ +45°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra80
SDCM:	<6
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Lumileds
Napájecí zdroj:	integrováný, Sosen s přepětovou ochranou 4 kV, volitelně stmívatelný (0-10V, DALI, PWM)
Úhel světla:	30°x90°, 60°x110°, 90°x110°, 25°, 18°
Životnost L90B10 (Ta 25°C):	min. 50.000 hod.
Instalace:	zavěšení na lanka, přisazená montáž pomocí otočných držáků
Materiál:	hliníková šasi (čistý hliník AL6063), termální konduktivita 226 W/m-K, PC kryt s optikou
Příslušenství:	pohybové čidlo, nouzový bateriový modul, nastavitelné montážní držáky, závěsná lanka
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj), za příplatek až 7 let

## Vyzařovací charakteristika



PHILIPS  
LUMILEDS

**5** 5 LET  
ZÁRUKA