



LED PANELY

SLIM AG

FEDATEX+
IDEALED



LED stropní panely s bílým nebo stříbrným rámečkem o výkonu 12W až 60W, rozměry 295x295x10 mm, 595x595x10 mm, 1195x295x10 mm a 1195x595x14 mm. Krytí IP20, účinnost 0,9. LED panely jsou dostupné v barevných teplotách 3000K, 4000K nebo 6000K. Záruka 2 roky.


Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Světelný tok	Barva rámu	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
FP-M3030-IP20-12BR-CW	182014	6500K	900 lm	bílá	30.000 hod.	12W	IP20	295x295x10 mm
FP-M3030-IP20-12BR-NW	182519	4000K	900 lm	bílá	30.000 hod.	12W	IP20	295x295x10 mm
FP-M6060-IP20-40SR-CW	175405	6000K	3600 lm	stříbrná	30.000 hod.	40W	IP20	595x595x10 mm
FP-M6060-IP20-40SR-NW	178604	4000K	3600 lm	stříbrná	30.000 hod.	40W	IP20	595x595x10 mm
FP-M6060-IP20-40BR-CW	002588	6000K	3600 lm	bílá	30.000 hod.	40W	IP20	595x595x10 mm
FP-M6060-IP20-40BR-NW	001789	4000K	3600 lm	bílá	30.000 hod.	40W	IP20	595x595x10 mm
FP-M6060-IP20-40BR-WW	002595	3000K	3600 lm	bílá	30.000 hod.	40W	IP20	595x595x10 mm
FP-M12030-IP20-40BR-WW	187477	3000K	3600 lm	bílá	30.000 hod.	40W	IP20	1195x295x10 mm
FP-M12030-IP20-40BR-NW	002885	6500K	3600 lm	bílá	30.000 hod.	40W	IP20	1195x295x10 mm
FP-M12030-IP20-40BR-CW	002878	6500K	3600 lm	bílá	30.000 hod.	40W	IP20	1195x295x10 mm
FP-M12030-IP20-40SR-NW	182526	4000K	3600 lm	stříbrná	30.000 hod.	40W	IP20	1195x295x10 mm
FP-M12060-IP20-60BR-NW	004056	4000K	4980 lm	bílá	30.000 hod.	60W	IP20	1195x595x14 mm
FP-M12060-IP20-60BR-CW	004063	6000K	4980 lm	bílá	30.000 hod.	60W	IP20	1195x595x14 mm

Vstupní napětí:	175~265V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP20
Stmívatelnost:	NE (volitelně TRIAC, 1-10V, PWM, DALI)
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD
Napájecí zdroj:	externí (volitelně Tridonic, Meanwell, GLP)
Úhel světla:	120°
Životnost L70:	min. 30.000 hod.
Instalace:	vsazená do kazetových stropů, s dokoupeným příslušenstvím vsazená do SDK podhledu, zavěšená nebo přisazená instalace
Materiál:	hliníkové tělo, opalový PC kryt, PMMA světločinná deska
Příslušenství:	stmívatelný driver (TRIAC, PWM, 1-10V, DALI), nouzový modul 4W nebo 10W, instalační rámeček pro přisazenou montáž, lanka pro závěsnou instalaci, klipy pro montáž do SDK podhledu
Záruka:	2 roky

Vyzařovací charakteristika



Způsob instalace

