



LED PANELY

# SLIM OPTO UGR

FEDATEX+  
IDEALEDO



**5** 5 LET  
ZÁRUKA

LED stropní panely s nízkým indexem oslnění UGR<19, mikroprismatický kryt, bílý rámeček. LED panely s nízkým UGR dodáváme ve výkonech 25W a 40W v rozměru 595x595x9 mm nebo 40W v rozměru 620x620x9 mm. Vysoká světelná účinnost 120 lm/W (595x595) nebo 100 lm/W (620x620). Krytí IP20. LED panely jsou dostupné v barevných teplotách 2800K, 4500K nebo 6000K. Záruka 5 let.


# LED PANELY SLIM OPTO UGR

## Parametry

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
FP-M6060U-IP20-25BR-WW	2725	2800K	120°	3000 lm	35.000 hod.	25W	IP20	595x595x9 mm
FP-M6060U-IP20-25BR-NW	2724	4500K	120°	3000 lm	35.000 hod.	25W	IP20	595x595x9 mm
FP-M6060U-IP20-25BR-CW	2723	6000K	120°	3000 lm	35.000 hod.	25W	IP20	595x595x9 mm
FP-M6060U-IP20-40BR-WW	2728	2800K	120°	4800 lm	35.000 hod.	40W	IP20	595x595x9 mm
FP-M6060U-IP20-40BR-NW	2727	4500K	120°	4800 lm	35.000 hod.	40W	IP20	595x595x9 mm
FP-M6060U-IP20-40BR-CW	2726	6000K	120°	4800 lm	35.000 hod.	40W	IP20	595x595x9 mm
FP-M6262U-IP20-40BR-WW	2733	2800K	120°	4000 lm	35.000 hod.	40W	IP20	620x620x9 mm
FP-M6262U-IP20-40BR-NW	2732	4500K	120°	4000 lm	35.000 hod.	40W	IP20	620x620x9 mm
FP-M6262U-IP20-40BR-CW	2731	6000K	120°	4000 lm	35.000 hod.	40W	IP20	620x620x9 mm

<b>Vstupní napětí:</b>	175~265V AC / 50-60 Hz
<b>Rozsah okolní teploty:</b>	-30°C ~ +50°C
<b>Krytí:</b>	IP20
<b>Stmívatelnost:</b>	NE (volitelně TRIAC, 1-10V, DALI)
<b>Kvalita podání barev:</b>	Ra 80
<b>Světelný zdroj:</b>	integrováný, LED SMD
<b>Napájecí zdroj:</b>	externí (volitelně Tridonic, Meanwell)
<b>Úhel světla:</b>	120°
<b>Životnost L70:</b>	min. 35.000 hod.
<b>Instalace:</b>	vsazená do kazetových stropů, s dokoupeným příslušenstvím vsazená do SDK podhledu, zavěšená nebo přisazená instalace
<b>Materiál:</b>	hliníkové tělo, mikroprismatický kryt, PMMA světločinná deska
<b>Příslušenství:</b>	stmívatelný driver, nouzový modul 4W nebo 10W, instalační rámeček pro přisazenou montáž, lanka pro závěsnou instalaci, klipy pro montáž do SDK podhledu
<b>Záruka:</b>	5 let

## Vyzařovací charakteristika



## Způsob instalace

