



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY ZOOM FL07

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA

PHILIPS
LUMILEDS

INVENTRONICS

1-10V
DIMMABLE

Výkonné LED venkovní reflektory určené pro osvětlení sportovišť a venkovních areálů. Výkon 30W až 400W. Světelná účinnost min. 140 lm/W. Vysoké krytí IP66, nárazuodolnost IK09. Výkonná optická čočka krytá tvrzeným sklem. Dlouhá životnost až 100.000 hodin. Napájecí zdroj Inventronics stmívatelný 1-10V. Záruka 5 let.

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

ZOOM FL07


Parametry




Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FL07-30W	FL07-30S	3000K 4000K 5000K 5700K	dle křivek níže	4200 lm	100.000 hod.	30W	IP66	345x226x81 mm
IL-FL07-40W	FL07-40S		dle křivek níže	6000 lm	100.000 hod.	40W	IP66	345x226x81 mm
IL-FL07-50W	FL07-50S		dle křivek níže	7000 lm	100.000 hod.	50W	IP66	345x226x81 mm
IL-FL07-60W	FL07-60M		dle křivek níže	9000 lm	100.000 hod.	60W	IP66	447x321x90 mm
IL-FL07-60W-P	FL07-60M+		dle křivek níže	9900 lm	100.000 hod.	60W	IP66	447x321x90 mm
IL-FL07-80W	FL07-80M		dle křivek níže	11600 lm	100.000 hod.	80W	IP66	447x321x90 mm
IL-FL07-80W-P	FL07-80M+		dle křivek níže	12800 lm	100.000 hod.	80W	IP66	447x321x90 mm
IL-FL07-100W	FL07-100M		dle křivek níže	14500 lm	100.000 hod.	100W	IP66	447x321x90 mm
IL-FL07-120W	FL07-120M		dle křivek níže	17400 lm	100.000 hod.	120W	IP66	447x321x90 mm
IL-FL07-150W	FL07-150L		dle křivek níže	21750 lm	100.000 hod.	150W	IP66	495x378x90 mm
IL-FL07-150W-P	FL07-150L+		dle křivek níže	24000 lm	100.000 hod.	150W	IP66	495x378x90 mm
IL-FL07-180W	FL07-180L		dle křivek níže	27000 lm	100.000 hod.	180W	IP66	495x378x90 mm
IL-FL07-180W-P	FL07-180L+		dle křivek níže	27900 lm	100.000 hod.	180W	IP66	495x378x90 mm
IL-FL07-200W	FL07-200L		dle křivek níže	29000 lm	100.000 hod.	200W	IP66	495x378x90 mm
IL-FL07-240W	FL07-240L		dle křivek níže	33600 lm	100.000 hod.	240W	IP66	495x378x90 mm
IL-FL07-320W	FL07-320XL		dle křivek níže	49600 lm	100.000 hod.	320W	IP66	507x639x92 mm
IL-FL07-320W-P	FL07-320XL+		dle křivek níže	51200 lm	100.000 hod.	320W	IP66	507x639x92 mm
IL-FL07-400W	FL07-400XL		dle křivek níže	60000 lm	100.000 hod.	400W	IP66	507x639x92 mm

Vstupní napětí:	100~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-40°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK09
Kvalita podání barev:	Ra 70 (volitelně Ra 80)
Úhel světla:	25°, 60°, 90°, 120° (případně asymetrické optiky)
Světelný zdroj:	integrováný, LED Philips SMD
Napájecí zdroj:	integrováný Inventronics
Stmívání:	1-10V
Životnost L70:	min. 100.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, polykarbonátová optická čočka, tvrzené krycí sklo
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)


Vyzařovací charakteristika




25D53011




60D53012




90D53013



120D53014



T3S53002



T3S53003



INVENTRONICS

PHILIPS
LUMILEDS

5 LET
ZÁRUKA