



## LED VENKOVNÍ REFLEKTORY FL08 - SPORT

**FEDATEX+**  
**IDEALED**

**5** 5 LET  
ZÁRUKA

**NICHIA**

**MW**  
MEAN WELL

LED venkovní reflektory s krytím IP66 osazené SMD čipy NICHIA, výkon 40 až 240W. Vysoká světelná účinnost až 140 lm/W. Asymetrické i symetrické provedení. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro venkovní osvětlení budov, parkovišť, areálů, sportovišť, nasvícení billboardů...

[www.idealcd.cz](http://www.idealcd.cz)

# LED VENKOVNÍ REFLEKTORY FL08 - SPORT

## Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FLSP-40W	FL08-040	3000K 4000K 5000K	dle křivek níže	5400 lm	50.000 hod.	40W	IP66	359×308×82mm
IL-FLSP-60W	FL08-060		dle křivek níže	8100 lm	50.000 hod.	60W	IP66	359×308×82mm
IL-FLSP-80W	FL08-080		dle křivek níže	10800 lm	50.000 hod.	80W	IP66	359×308×82mm
IL-FLSP-100W	FL08-100		dle křivek níže	13500 lm	50.000 hod.	100W	IP66	413×366×83mm
IL-FLSP-120W	FL08-120		dle křivek níže	16200 lm	50.000 hod.	120W	IP66	413×366×83mm
IL-FLSP-150W	FL08-150		dle křivek níže	20250 lm	50.000 hod.	150W	IP66	413×366×83mm
IL-FLSP-180W	FL08-180		dle křivek níže	24300 lm	50.000 hod.	180W	IP66	462×452×87mm
IL-FLSP-200W	FL08-200		dle křivek níže	27000 lm	50.000 hod.	200W	IP66	462×452×87mm
IL-FLSP-240W	FL08-240		dle křivek níže	32400 lm	50.000 hod.	240W	IP66	462×452×87mm

Vstupní napětí:	100~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 73 (volitelně Ra 80)
Úhel světla:	65°x120°/30°x60°/ 65°x120°/ 15°/30° (dle křivek níže)
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Nichia
Napájecí zdroj:	integrováný, Meanwell
Stmívání:	standardně ne, volitelně 1-10V nebo DALI
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, polykarbonátová optická čočka, tvrzené sklo
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

## Vyzařovací charakteristika

