



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

FL13

FEDATEX+
IDEALEO

PHILIPS
LUMILEDS



LED venkovní reflektory s krytím IP65 osazené čipy PHILIPS Lumileds, výkon 30W až 200W. Vysoká světelná účinnost až 130 lm/W. Záruka 2 roky. Životnost světelného zdroje min. 50.000 hodin. Svítidlo určeno pro venkovní osvětlení budov, parkovišť, areálů, sportovišť, nasvícení billboardů...

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY FL13

Parametry

Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
FP-30S2-INT3	FL13-30W	3000K 4000K 6000K	120°	3750 lm	50.000 hod.	30W	IP65	227*167*45mm
FP-50S2-INT3	FL13-50W		120°	6250 lm	50.000 hod.	50W	IP65	310*220*55mm
FP-80S2-INT3	FL13-80W		120°	10400 lm	50.000 hod.	80W	IP65	354*245*55mm
FP-100S2-INT3	FL13-100W		120°	13000 lm	50.000 hod.	100W	IP65	402*295*60mm
FP-150S2-INT3	FL13-150W		120°	19500 lm	50.000 hod.	150W	IP65	430*330*60mm
FP-200S2-INT3	FL13-200W		120°	26000 lm	50.000 hod.	200W	IP65	470*360*60mm

Vstupní napětí:	100~277V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-20°C ~ +60°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 70
Úhel světla:	120°
Světelný zdroj:	integrováný, LED Philips Lumileds
Napájecí zdroj:	integrováný, Meanwell (pro 30W a 50W Moso)
Stmívání:	ne
Životnost L70:	min. 50.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, tvrzené sklo
Záruka:	2 roky (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

Vyzařovací charakteristika

