



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

SMD CLASSIC LINE2 PIR

FEDATEX+
IDEALLED

A+

2 YEARS
WARRANTY



LED venkovní reflektory s PIR čidlem o výkonu 10W až 50W. Bílá nebo černá barva šasi. Osazení čipy Epistar. Originální design. Životnost min. 25.000 hodin. Záruka 2 roky.

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY SMD CLASSIC LINE2 PIR

Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Barva svítidla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FSM2-10W-PIR	5841/5842/5843	6500K/4000K/3000K	bílá	850 lm	25.000 hod.	10W	IP65	135x113x30 mm
IL-FSM2-20W-PIR	5844/5845/5846	6500K/4000K/3000K	bílá	1700 lm	25.000 hod.	20W	IP65	168x150x30 mm
IL-FSM2-30W-PIR	5847/5848/5849	6500K/4000K/3000K	bílá	2550 lm	25.000 hod.	30W	IP65	180x178x35 mm
IL-FSM2-50W-PIR	5850/5851	6500K/4000K	bílá	4250 lm	25.000 hod.	50W	IP65	203x214x35 mm
IL-FSM2B-10W-PIR	5853/5854/5855	6500K/4000K/3000K	černá	850 lm	25.000 hod.	10W	IP65	135x113x30 mm
IL-FSM2B-20W-PIR	5856/5857/5858	6500K/4000K/3000K	černá	1700 lm	25.000 hod.	20W	IP65	168x150x30 mm
IL-FSM2B-30W-PIR	5859/5860/5861	6500K/4000K/3000K	černá	2550 lm	25.000 hod.	30W	IP65	180x178x35 mm
IL-FSM2B-50W-PIR	5862/5863	6500K/4000K	černá	4250 lm	25.000 hod.	50W	IP65	203x214x35 mm

Vstupní napětí:	230V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Epistar
Napájecí zdroj:	integrováný
Úhel světla:	100°
Životnost L70:	min. 25.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, tvrzené sklo
Záruka:	2 roky (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)