



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY

SMD PREMIUM LINE

FEDATEX+
IDEALED

5 5 LET
ZÁRUKA

EPISTAR

LED venkovní reflektory o výkonu 10W až 300W. Bílá nebo černá barva šasi. Osazení čipy Epistar. Originální design. Životnost min. 25.000 hodin. Záruka 5 let.

www.ideal.cz

LED VENKOVNÍ REFLEKTORY SMD PREMIUM LINE



Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L70	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FSPL-10W-CW/NW/WW	5865/5866/5867	6000K/4500K/2800K	120°	850 lm	25.000 hod.	10W	IP65	120x90x20 mm
IL-FSPL-20W-CW/NW/WW	5868/5869/5870	6000K/4500K/2800K	120°	1700 lm	25.000 hod.	20W	IP65	155x115x20 mm
IL-FSPL-30W-CW/NW/WW	5871/5872/5873	6000K/4500K/2800K	120°	2500 lm	25.000 hod.	30W	IP65	192x157x25 mm
IL-FSPL-50W-CW/NW/WW	5874/5875/5876	6000K/4500K/2800K	120°	4250 lm	25.000 hod.	50W	IP65	305x225x25 mm
IL-FSPL-100W-CW/NW/WW	5877/5878/5879	6000K/4500K/2800K	120°	8500 lm	25.000 hod.	100W	IP65	305x225x25 mm
IL-FSPL-150W-CW/NW	5786/5787	6000K/4500K	120°	18000 lm	25.000 hod.	150W	IP65	367x305x51mm
IL-FSPL-200W-CW/NW	5788/5789	6000K/4500K	120°	24000 lm	25.000 hod.	200W	IP65	408x337x53 mm
IL-FSPL-300W-CW/NW	5790/5791	6000K/4500K	120°	36000 lm	25.000 hod.	300W	IP65	540x400x50 mm
IL-FSPLB-10W-CW/NW/WW	5880/5881/5882	6000K/4500K/2800K	120°	850 lm	25.000 hod.	10W	IP65	120x90x20 mm
IL-FSPLB-20W-CW/NW/WW	5883/5884/5885	6000K/4500K/2800K	120°	1700 lm	25.000 hod.	20W	IP65	155x115x20 mm
IL-FSPLB-30W-CW/NW/WW	5886/5887/5888	6000K/4500K/2800K	120°	2500 lm	25.000 hod.	30W	IP65	192x157x25 mm
IL-FSPLB-50W-CW/NW/WW	5889/5890/5891	6000K/4500K/2800K	120°	4250 lm	25.000 hod.	50W	IP65	305x225x25 mm
IL-FSPLB-100W-CW/NW/WW	5892/5893/5894	6000K/4500K/2800K	120°	8500 lm	25.000 hod.	100W	IP65	305x225x25 mm
IL-FSPLB-150W-CW/NW	5792/5793	6000K/4500K	120°	18000 lm	25.000 hod.	150W	IP65	367x305x51mm
IL-FSPLB-200W-CW/NW	5794/5795	6000K/4500K	120°	24000 lm	25.000 hod.	200W	IP65	408x337x53 mm
IL-FSPLB-300W-CW/NW	5796/5797	6000K/4500K	120°	36000 lm	25.000 hod.	300W	IP65	540x400x50 mm

Vstupní napětí:	230V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-30°C ~ +50°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK07
Kvalita podání barev:	Ra 80
Světelný zdroj:	integrováný, LED SMD Epistar
Napájecí zdroj:	integrováný
Úhel světla:	120°
Životnost L70:	min. 25.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškové lakované hliníkové tělo, tvrzené sklo
Záruka:	5 let (světlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

5 5 LET ZÁRUKA