



LED VENKOVNÍ REFLEKTORY SPG

FEDATEX+
IDEALED

PHILIPS
LUMILEDS

Profesionální LED venkovní reflektory s krytím IP65 osazené čipy PHILIPS Lumileds, výkon 50W až 200W. Vysoká světelná účinnost až 120 lm/W. Záruka 5 let. Životnost světelného zdroje min. 40.000 hodin. Svítidlo určeno pro venkovní osvětlení budov, parkovišť, areálů, sportovišť, nasvícení billboardů...

www.idealcd.cz

Parametry



Obj. kód	Typ	CCT	Úhel světla	Světelný tok	Životnost L80	Výkon	Krytí	Rozměry
IL-FLSPG-50W-5K	SPG5050	5000K	120°	6000 lm	40.000 hod.	50W	IP65	290x180x55 mm
IL-FLSPG-100W-5K	SPG10050		120°	12000 lm	40.000 hod.	100W	IP65	330x320x80 mm
IL-FLSPG-150W-5K	SPG15050		120°	18000 lm	40.000 hod.	150W	IP65	385x410x95 mm
IL-FLSPG-200W-5K	SPG20050		120°	24000 lm	40.000 hod.	200W	IP65	385x410x95 mm

Vstupní napětí:	220~240V AC / 50-60 Hz
Rozsah okolní teploty:	-20°C ~ +60°C
Krytí:	IP65
Odolnost proti nárazu:	IK08
Kvalita podání barev:	Ra 80
Úhel světla:	120°
Světelný zdroj:	integrováný, LED Philips Lumileds
Napájecí zdroj:	integrováný
Stmívání:	ne
Životnost L80:	min. 40.000 hod.
Instalace:	instalační U držák
Materiál:	práškově lakované hliníkové tělo, tvrzené sklo
Záruka:	5 let (svítidlo, LED čipy, PCB, napájecí zdroj)

Vyzařovací charakteristika

